



Некоторые обивочные ткани не выдерживают повседневного использования. Другие ткани портятся, когда домашние животные прыгают на мебель. Просто потому, что вашей мебели нанесен какой-то ущерб, вам не нужно от нее избавляться. Обивка требует некоторого терпения, но вы можете исправить изношенную ткань, чтобы она выглядела так же хорошо, как новая. Перед тем, как начать, потрогайте потертую область пальцами, чтобы увидеть, как лучше всего подойти к ремонту. В большинстве случаев вы можете сделать ремонт, не обращаясь к специалистам.

Самостоятельный ремонт

Отделите обе стороны от изношенной области пальцами. Отрежьте любые длинные, свободные нитки с помощью ножниц или закрепите протектор внутри обивки, чтобы убрать их с дороги. Сожмите широкую линию герметика для жидкого шва по краям изношенной области непосредственно из бутылки герметика. Не допускайте капания герметика на изношенную обивку. Дайте герметику приблизительно тридцать минут, чтобы высохнуть.

Как отремонтировать изношенную обивку

Written by Administrator -

Жидкий шовный герметик чувствует себя как резиновый цемент после того, как он высохнет. Он запечатывает нити в изношенном краю, что делает их более износостойкими. Поверните края изношенной области с помощью слоя герметика для жидкого шва, чтобы герметик не показывался. Вденьте в иглу обивки нейлоновую нить. Завяжите узел на одном конце нити. Вставьте иглу в одну сторону отверстия и выньте ее в пределах сантиметра от края, который вы отложили назад. Скройте узел внутри обивки. Зажмите края ткани пальцами одной руки. Вставьте иглу обратно на обе части ткани примерно на сантиметр от краев. Протяните нить. Сделайте еще один шов. Продолжайте делать крошечные стежки, пока не закроете открытую площадку. Сделайте более узкие стежки на дюйм или два за отверстие, чтобы смешать отремонтированную область с остальной частью ткани. Когда ткань выглядит гладкой, сделайте два стежка в одном месте. Это связывает конец нити. Вставьте иглу в ткань еще раз и вытащите ее. Отрежьте нить близко к ткани.

Советы

Для ремонта вам понадобятся: ножницы, герметик для жидкого шва, нейлоновая нить, игла. Может быть, трудно продеть иглу сквозь герметик для жидкого шва. Наперсток может защитить ваш палец, когда вы вставляете иглу в ткань. Вы можете также удерживать глазной конец иглы с помощью пары плоскогубцев с игольчатыми носами. Если ремонт будет заметен на напечатанной обивочной ткани, найдите лоток подходящей ткани, чтобы скользить под изнашиваемой областью. Для этой цели подходят подлокотники, которые поставляются с мебелью. Вырежьте образец ткани, достаточно большой, чтобы войти в изношенное отверстие и выровняться с рисунком. Вместо того, чтобы сжимать края вместе, прошивайте повернутые под ребрами к материалу. Возьмите небольшие швы, и след должен быть невидим, когда вы закончите.