



Один из главных вопросов, которые домовладельцы задают в отношении своих домов, заключается в том, нужно ли им снимать панели из искусственного дерева и заменять их чем-то более современным. На современном рынке использование панелей из искусственного дерева в доме не является удачной характеристикой. Если деревянные панели в вашем доме - один из тех листов 4x8, то вы должны их снять.

Удалить более дешевые версии

Не спешите и удалите деревянные панели, если вы живете в старом доме. Большинство панелей из искусственного дерева не имеют такого уникального верхнего слоя натурального дерева. Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел более приподнятым, обязательно снесите его, отремонтируйте стену, а затем нанесите новый слой краски, чтобы комната выглядела больше - и лучше. Если вы пытаетесь выставить свой дом на продажу на рынке, то это также эффективный способ получить более высокую продажную цену. Примерно в 99% случаев поддельные деревянные панели не являются хорошим материалом для размещения внутри дома. Просто вырвите его, потому что он имеет сильное значение в подвальных помещениях 70-х годов. Конечно, все уже знают, что такие комнаты не только дешевые, но и поддельные. Чтобы иметь недорогое, быстрое решение, лучше всего покрыть панель краской. Пришло время рисовать

Покраска деревянных панелей

Можно замаскировать этот, казалось бы, пластиковый слой, и в результате вы получаете вид, похожий на натуральные деревянные панели. Однако, в зависимости от того, как были сделаны панели из искусственного дерева, у многих есть текстура древесины, которая может просвечивать сквозь краску. Это будет выглядеть как доска с бусинками, и поэтому может показаться довольно красивой. Начните с очистки панелей из искусственного дерева, затем приклейте окна, примыкающие к дереву и потолкам. Обязательно выключите вентиляторы и откройте окна, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Используя хлопчатобумажную тряпку с нулевым ворсом, слегка нанесите антигlossер на панели.

С помощью щетки или валика, смоченного в грунтовке на масляной основе, нарежьте и залейте в канавки для обшивки. Обязательно раскатайте остаток. Наконец, нанесите сатинированный или яичный порошок на высушенную грунтовку. Врезать вдоль в пазы обшивки. Раскатайте остаток, используя ворсовый валик. Дайте базовому слою высохнуть в течение 6-8 часов перед нанесением второго слоя. Удалите все ленты, как только вы закончите.

Покраска деревянных панелей в вашем доме может создать огромную разницу в общем виде вашего пространства. Это доступный способ обновить или улучшить внешний вид скучного дома. Если вы решили покрасить, обязательно используйте хороший грунт. Это важно, поскольку обшивка часто имеет своего рода пластиковый верхний слой.