

Как поменять обивку на стуле?

Written by Administrator

Thursday, 19 July 2012 12:56



На мягком стуле куда приятнее сидеть, чем на деревянной табуретке. Почему? Потому что стул обит сверху мягкой плюшевой или синтетической тканью, а, значит, на нем человек сможет просидеть дольше. К сожалению, вечных предметов мебели не бывает. Если сидеть на стуле каждый день, то он может потерять свои эстетические свойства и качества. Он может загрязниться сверху, и, чистка не принесет уже желаемого результата. В таком случае можно исправить положение. Замена обивки – и вновь стул как новенький. Ее можно поменять как своими руками, так и обратившись в специализированную ремонтную мастерскую.

Правда, многие граждане предпочитают менять обивку на стуле своими руками. Если кто-то решит последовать их примеру, то можно порекомендовать приготовление перед работами следующих инструментов: отвертка, скобы, плоскогубцы, новая ткань, ножницы, поролон для набивки, мебельный степлер и молоток.

Как только все вышеназванные предметы будут найдены или куплены, можно

Как поменять обивку на стуле?

Written by Administrator
Thursday, 19 July 2012 12:56

приступать собственно к самой операции. Ее начинают с осмотра стула. Важно рассмотреть в деталях его конструкцию. Возможно, он шатается, спинка вышла из строя или же появились трещинки в деталях из дерева. Во всех случаях, названных выше, поможет проклейка каркаса. После устранения неосновных поломок стул переворачивают ножками вверх, выкручивают все болты и крепления из каркаса. Антистеплер помогает справиться с удалением старых скоб. Как только последняя деталь убрана, так сразу можно расправиться и со старой обивкой, воспользовавшись гвоздодером или обыкновенной отверткой. Плоскогубцы понадобятся, если обивка крепилась на гвозди. Старый раскрошенный поролон заменяют на новый, вырезая его по размеру стула. Ткань отрезают ножницами тоже по его размеру. Правда, важно учесть еще и то, что некоторое количество материи понадобится для припуска и загибания (3-4 см будет достаточно).

На следующих этапах идет прикрепление новой ткани к сидению. Вся конструкция раскладывается слоями: ткань, поролон, сиденье. Края невогребованной ткани прикрепляются к сидению с помощью специального мебельного степлера. Чтобы ткань натянулась хорошо, во время этого процесса следует крутить сиденье. Не стоит жалеть скоб на этот процесс. После того как все будет сделано качественно, можно возвращать сидение с новой обивкой на место. К каркасу важно все прикрепить так, как было!